

Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B10-120

Потребляемая мощность	10 Вт
Входное напряжение	180-240 В, 50/60 Гц
Светодиоды	SMD 5630
Угол рассеивания	120°
Световой поток	900 лм
Цветовая температура	Нейтральный белый: 4500 К
Индекс цветопередачи	> 85
Охлаждение	Алюминиевый радиатор
Материал корпуса	Алюминий, поликарбонат
Степень защиты	IP43
Срок службы	>40 000 часов
Рабочая температура	от -30° до 45°С
Размеры светильника	∅ 148 мм x 48 мм
Диаметр монтажного отверстия	∅ 120±5 мм
Масса светильника	190г
Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт.	6,5 кг/0,39x0,31x0,33 м/24шт.



Светодиодный светильник Geniled Сейлинг-B10-120 предназначен для встраивания в подвесные потолки. Эффективные светодиоды Samsung, используемые в светильнике, позволяют достичь высоких показателей по суммарному световому потоку. Сейлинг – это удобное и универсальное решение, как для акцентного, так и для основного освещения в торговых и офисных центрах, магазинах, кафе и жилых помещениях.

Существенные преимущества потолочного светодиодного светильника Geniled Сейлинг-B10-120:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ (не требуется специальная утилизация);
- Благодаря конструкции алюминиевого радиатора, светильник нагревается не более 50°С;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Экономия электроэнергии (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

