

Встраиваемый потолочный светодиодный светильник Geniled Сейлинг-В30-207

| | |
|--|-------------------------------|
| Потребляемая мощность | 30 Вт |
| Входное напряжение | 180-240 В, 50/60 Гц |
| Светодиоды | SMD 5630 |
| Угол рассеивания | 120° |
| Световой поток | 2600 лм |
| Цветовая температура | Нейтральный белый: 4500 К |
| Индекс цветопередачи | > 85 |
| Охлаждение | Алюминиевый радиатор |
| Материал корпуса | Алюминий, поликарбонат |
| Степень защиты | IP43 |
| Срок службы | > 40 000 час. |
| Рабочая температура | от -30° до 45°С |
| Размеры светильника | ∅ 240 мм х 59 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | ∅ 207±5 мм |
| Масса светильника | 375г |
| Транспортная упаковка: вес/габариты/кол-во шт. | 18,5 кг/0,45х0,53х0,52м/24шт. |



Светодиодный светильник Geniled Сейлинг-В30-207 предназначен для встраивания в подвесные потолки. Эффективные светодиоды Samsung, используемые в светильнике, позволяют достичь высоких показателей по суммарному световому потоку. Сейлинг – это удобное и универсальное решение, как для акцентного, так и для основного освещения в торговых и офисных центрах, магазинах, кафе и жилых помещениях.

Существенные преимущества потолочного светодиодного светильника Geniled Сейлинг-В30-207:

- Мгновенно загорается (без задержки);
- Не содержит ртути и других вредных веществ (не требуется специальная утилизация);
- Благодаря конструкции алюминиевого радиатора, светильник нагревается не более 50°С;
- Высокая цветопередача и отсутствие мерцания;
- Отсутствие ультрафиолетового излучения;
- Экономия электроэнергии (до 90%);
- Прочность (ударостойкость и виброустойчивость);
- Долгий срок службы (более 40 000 часов);
- Гарантийный срок 3 года.

